

Tahmazoリポバッテリー規格表

2012.11.1

※本製品は手作業の行程を含むため、寸法は数ミリの誤差が出る場合があります

※断り無く商品の寸法、外観、規格等を変更する場合があります

SRシリーズ(35C)

品番	品名	電圧(V)	容量(mAh)	定格値	バースト値	寸法(mm)	重量(g)	リード線
48708	LP-3S1P2200SR	11.1	2200	35C(77.0A)	60C(132.0A)	35x103x27	187	AWG12
48709	LP-4S1P2200SR	14.8	2200	35C(77.0A)	60C(132.0A)	35x103x34	250	AWG12
48710	LP-3S1P2600SR	11.1	2600	35C(91.0A)	60C(156.0A)	39x125x21	225	AWG12
48711	LP-3S1P3200SR	11.1	3200	35C(112.0A)	60C(192.0A)	43x135x21	268	AWG10
48712	LP-3S1P4400SR	11.1	4400	35C(154.0A)	60C(264.0A)	47x153x23	369	AWG8
48713	LP-4S1P4400SR	14.8	4400	35C(154.0A)	60C(264.0A)	47x153x30	480	AWG8

SEシリーズ(25C)

品番	品名	電圧(V)	容量(mAh)	定格値	バースト値	寸法(mm)	重量(g)	リード線
48822	LP-1S1P250SE	3.7	250	25C(6.25A)	35C(8.75A)	20x38x6	8.2	AWG22+BEC
48714	LP-2S1P240SE	7.4	240	25C(6.0A)	35C(8.4A)	20x39x12	16	AWG22+BEC
48715	LP-2S1P360SE	7.4	360	25C(9.0A)	35C(12.6A)	21x40x17	23	AWG22+BEC
48716	LP-3S1P360SE	11.1	360	25C(9.0A)	35C(12.6A)	21x40x25	34	AWG22+BEC
48717	LP-2S1P600SE	7.4	600	25C(15.0A)	35C(21.0A)	31x53x12	35	AWG16
48718	LP-3S1P600SE	11.1	600	25C(15.0A)	35C(21.0A)	31x53x18	52	AWG16
48719	LP-2S1P750SE	7.4	750	25C(18.8A)	35C(26.3A)	35x67x10	47	AWG14
48720	LP-3S1P750SE	11.1	750	25C(18.8A)	35C(26.3A)	35x67x15	70	AWG14
48721	LP-2S1P1000SE	7.4	1000	25C(25.0A)	35C(35.0A)	35x67x12	62	AWG14
48722	LP-3S1P1000SE	11.1	1000	25C(25.0A)	35C(35.0A)	35x67x18	82	AWG14
48723	LP-2S1P1300SE	7.4	1300	25C(32.5A)	35C(45.5A)	35x68x22	73	AWG14
48724	LP-3S1P1300SE	11.1	1300	25C(32.5A)	35C(45.5A)	35x71x22	106	AWG14
48725	LP-2S1P1700SE	7.4	1700	25C(42.5A)	35C(59.5A)	35x87x17	102	AWG14
48726	LP-3S1P1700SE	11.1	1700	25C(42.5A)	35C(59.5A)	35x87x25	150	AWG14

RIGシリーズ(12C)

品番	品名	電圧(V)	容量(mAh)	定格値	バースト値	寸法(mm)	重量(g)	(注)
48792	LP-3S1000RIG	11.1	1000	12C(12A)	14C(14A)	36x67x18	77	BECコネクタ付
48799	LP-3S2000RIG	11.1	2000	12C(24A)	14C(28A)	36x100x22	152	BECコネクタ付