

シェル アドバンス VSX 2 ガソリンエンジンオイル

Shell ADVANCE VSX 2cycle engine oil

2014-09-19
(品番47846、47847)

(製品仕様)

- ・ 2サイクルエンジンオイル(混合、分離給油両用)
- ・ 主成分 セミ化学合成オイル
- ・ ガソリン/オイル混合比 20:1~50:1 DLEエンジンには30:1~32:1を推奨
- ・ 容量 品番47846 1L(1000ml)、品番47847 33ml(47847)

(製品の特長)

- ・ 高性能2サイクルガソリンエンジン向けに開発された化学合成高性能オイルです。
- ・ 強靱な油膜と剪断安定性を持ち、高温下での連続運転と繊細なスロットルワーク時に安定した潤滑性能を保ちます。
- ・ DPA技術による添加物を加えることにより、エンジン停止後および格納時もしっかりと油膜を保ち、ピストンやシリンダー、ベアリングなどを錆・腐食から保護します。

(保管方法)

- ・ しっかりとキャップを閉め、直射日光を避け冷暗所で保管してください。

(警告)

- ・ **子供やペットが触れることのないようにしてください。**
- ・ 長時間、或いは繰り返し肌に触れてはいけません。肌荒れを起こす場合があります。
- ・ 飲み込んだ場合は無理に吐き出そうとせず、医師の手当てを受けてください。
- ・ 目に入った場合は直ちに清浄な水で洗浄したあと、医師の手当てを受けてください

(環境保護)

- ・ 下水道、河川などに流して二次災害、環境汚染を起こさないようにしてください。
- ・ 使用済みボトルや使い残したオイルは法令に従って適正に廃棄してください。

ガソリン/オイル混合比早見表 (左のガソリン量に対するオイル量**)

混合比	20:1	25:1	30:1	32:1	40:1	50:1
ガソリン 1L	50ml	40ml	33ml	31ml	25ml	20ml
ガソリン 2L	100ml	80ml	66ml	62ml	50ml	40ml
ガソリン 4L	200ml	160ml	132ml	124ml	100ml	80ml

**オイルはメスシリンダー(品番43633)で正確に計量してください

発売元:株式会社OK模型
〒577-0808 大阪府東大阪市横沼町3-3-11
<http://www.okmodel.co.jp>